

KIT KAT



Ref nº F2419

Composición
100% poliéster

Ancho
170cm ± 2cm

Peso
450 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión
>100.000 ciclos EN ISO 12947-2

**Resistencia a la abrasión
(cambio de aspecto: 3000 ciclos)**
5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling
5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdidumbre: 1,5 mm
Trama: 2 mm
EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial
7 EN ISO 105-B02 y
EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD


EN1021 - Part 1
BS5852 - Part 1
CAL TB 117
EN1021 - Part 2*
BS5852 - Part 2*
CRIB 5*

CERTIFICADOS



MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)

Urdimbre: -3%
Trama: 0%
EN ISO 3759 y
EN ISO 6330

*Normas ignífugas disponibles bajo solicitud.
La información mostrada es orientativa y puede estar sujeta a cambios. Para requisitos técnicos específicos, consulte con nuestro departamento comercial.